

SAGEMCOM

F@ST™ 2804, v7

Роутер ADSL2+ Wi-Fi N
2-PLAY HSI, IP HDTV,
USB FILE SHARING, DLNA,
3G+/LTE Backup

- Полная скорость ADSL2+
- USB порты для подключения внешних устройств*
 - Wi-Fi 802.11b/g/n
- Доступ к мультимедиа контенту :
протоколы DLNA media server, Samba, Webdav и UPnP
- 3G+ USB автоматическое резервирование канала
 - Простая установка и настройка
 - Совместимость с IP HDTV
- Удаленное управление по TR-069

F@st 2804, v7





Специально разработанный для операторского и SOHO рынков, роутер F@st2804, v7 предоставляет широкополосный доступ к сети Интернет через высокоскоростное соединение. Приобретая роутер F@st2804, v7 пользователь получает следующие преимущества:

- **Высокоскоростное подключение по телефонному (ADSL2+) или Ethernet кабелю**
- **Передача IPTV контента высокого разрешения на цифровую телевизионную приставку**
- **Предоставление доступа и управление мультимедиа контентом**

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Роутер F@st2804, v7 обладает современным мощным центральным процессором, который позволяет получать доступ к сети Интернет на максимальной скорости, а также делает возможным просмотр нескольких IPTV каналов высокого разрешения одновременно.

СОВРЕМЕННЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС

Роутер F@st2804, v7 совместим со спецификацией 802.11b/g/n WFA - это позволяет получать высокую скорость беспроводного соединения, достаточную для передачи современного мультимедийного контента в реальном режиме времени. Роутер поддерживает современные протоколы безопасности: WEP, WPA, WPA2, фильтрацию по MAC адресам. В дополнение к этому роутер имеет функцию автоматического выбора радио канала и отдельную кнопку с индикатором обеспечивающую максимальную простоту и удобство подключения беспроводных устройств по протоколу WPS. Также роутер имеет дополнительную кнопку на корпусе для удобного включения беспроводного интерфейса.

ДОСТУП К МУЛЬТИМЕДИА Контенту

Для обеспечения доступа к мультимедийному контенту через любое устройство и в любое время, роутер F@st2804, v7 может работать в качестве DLNA сервера версии 1.5, поддерживающего протоколы Samba, Webdav и UPnP для передачи мультимедийного контента (фото, видео, музыка) по локальной сети. Наличие разъемов USB 2.0 Host* позволяет предоставлять публичный доступ к внешнему USB накопителю, а также к USB принтеру.

ПОЛНОЦЕННЫЙ IP РОУТЕР

F@st2804, v7 поддерживает большинство современных IP сервисов, применимых к double-play роутерам:

- IPv6
- Full speed IP routing
- RIP V2/V3, IGMP proxy/snooping
- DHCP server/relay/client
- DNS server/relay, Dynamic DNS

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Встроенный клиент TR-069 позволяет Оператору осуществлять полноценное управление и настройку роутера на стороне пользователя удаленно. Также для данной задачи могут быть использованы и стандартные средства: HTTP, FTP / DHCP upgrade.

NAT и FIREWALL

F@st2804, v7 содержит брандмауер со следующими функциями:

- Stateful Packet Inspection
 - Complete address/port/protocol filtering
- Возможна настройка прохождения трафика через брандмауер и NAT для следующих приложений:
- VPN : PPTP или IPSec
 - VoIP сервисы основанные на SIP и H.323
 - Большинство популярных WEB приложений

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

CD диск, идущий в комплекте роутера F@st2804, v7, содержит мастер автоматической настройки, выполняющий конфигурацию роутера в полностью автоматическом режиме. Визуальный интерфейс мастера настолько прост и понятен, что воспользоваться им сможет даже ребенок. Также мастер содержит функцию диагностики, которая позволяет оперативно решать возникающие проблемы, и в случае необходимости предоставить необходимую информацию для службы технической поддержки Оператора.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Используя внешний 3G или LTE USB модем, роутер F@st2804, v7 способен предоставить бесперебойный доступ к сети Интернет. Когда основной канал (ADSL или WAN ETH) становится недоступен, роутер автоматически переключается на резервный канал.

Sagemcom Broadband SAS

Headquarters : 250, route de l'Empereur, 92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE

Официальное представительство в России: 117105, Москва

Варшавское шоссе, 26, офис 413

Тел : +7 (495) 669 68 26 - Факс : +7 (495) 935 82 50

www.sagemcom.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТЕРФЕЙСЫ

- Сеть :
 - ADSL2+
 - Annex A or B (опция)
 - FTTH : ETH WAN (режим 3+1)
- Сторона пользователя :
 - 4 Eth 10/100BT
 - USB host 2.0* (2x, rev.1 - 1x)
 - Wi-Fi 802.11b/g/n, сертифицирован

БЕСПРОВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- WEP/WPA/WPA-2 PSK - AES
- WMM / WDS
- Easy Pairing (WPS)

ВОЗМОЖНОСТИ WAN

- ATM AAL-5
- До 8 PVC
- CBR/UBR/VBR
- OAM F4/F5 мониторинг

IP ФУНКЦИИ

- Основные :
 - NAT pass-through :
 - H.323 and SIP
 - PPTP, Ipsec
 - FTP,TFTP, SNMP, DirectX, AIM
 - Talk, IRC, Windows Media Player, MSN
 - UPnP
 - IPv4 / IPv6
 - IGMP snooping/proxy
 - FTP
 - HTTP/HTTPS/SSL
 - DHCP server/relay/client
 - DNS relay/server
 - Dynamic DNS
- Маршрутизация :
 - Static routing
- Firewall :
 - SPI firewall
 - Filtering port/address/protocol

МУЛЬТИМЕДИА

- DLNA 1.5
- Samba
- Webdav

УПРАВЛЕНИЕ

- Конфигурация: HTTP/HTTPS и CLI локально и удаленно
- TR-069, DHCP auto provisioning

АДАПТЕР ПИТАНИЯ

- AC voltage 110-240V 50-60HZ

СЕРТИФИКАТЫ

- CE: - EN 60 950, EN 55022, EN 55024
- ГООСТ P - ПООСТ FR.АЯ46.В01248, ОС-4-РД-0364
- Radio ETS 300 328, FCC / IC / UL

РАЗМЕРЫ

- Размеры : 174x135x30 мм, rev. 1 - 142x120x32 мм
- Вес : 270 г, rev.1 - 240 г

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температурный диапазон: 0°C to 45 °C
- Влажность: 5% - 85% (без конденсата)